

PC Embebido Fanless sin ventiladores

EWU Intel® Atom™ N270 1.6 GHz

Hasta 2 GB de RAM, MIL-STD-810F 514.5C-2

2 GBE, 4 USB2, 6 COM, Wireless 802.11 b/g/n



Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial

## Accesorios incluidos

- 1 Guía de instalación rápida.
- 1 Bolsa de tornillos.
- 1 Kit de montaje en rail DIN.
- 1 Almohadilla térmica para HD.
- 1 Adaptador para conexión de CD.
- 2 Brackets de montaje en pared.
- 1 CD drivers, manual y utilidades.
- 1 Adaptador de alimentación 12V 60W.  
(Opcional para modelos -24)
- 1 Cable Alimentación.  
(Opcional para modelos -24)
- 1 Antena Wireless (Sólo modelos -W).



## Accesorios opcionales

- S.Op.: Imagen WinXP Emb. ó WinCE 6.0.
- Disco IDE, SSD, CF.
- Lector CD USB.
- Kit Montaje VESA.

## Especificaciones Técnicas

- Refrigeración:** Sin Ventiladores. Utiliza un eficaz Disipador.
- Dimensiones:** 229 ancho, 132 fondo, 64 alto (mm).
- Construcción:** Chasis de Aluminio Alloy compacto color Negro.
- Placa Madre:** EWU-N27-1G (2G) / EWU-N27-2-1G (2G).
- Procesador:** Intel® Atom™ N270 1.6 GHz.  
512 Kb Caché L2. **Chipset** 945GSE+ICH7M.
- Memoria:** 1 SODIMM 200-pin DDR2 1Gb ó 2Gb.
- Bahías de disco:** 1 CF + 1 HD 2,5" SATA (**Modelo -WT sólo CF**).
- USB2 / Ethernet:** 4 x USB 2.0 / 2 x Realtek® RTL8111CP PCIe GbE.
- RS232/422/485:** 6 x RS-232 (COM2 RS-422/485 opcional).  
5 x RS-232 el EPEW-ATM27N2.
- Gráfica/Video:** VGA 1920x1200@60Hz. 2 VGA EPEW-ATM27N2.
- Audio:** 1 Altavoz.
- Wireless:** 802.11 b/g/n (Sólo modelos -W).
- Expansión:** 1 Slot PCIe Mini Card.
- Consumo:** 1,25 A (Intel® Atom™ N270 1.6GHz+DDR2-1GB).
- F. Alimentación:** Entrada 12VDC mediante Jack ó terminal de 3 pin.  
La serie -24 admite de 9 a 36VDC.
- Montaje:** Rail DIN, VESA 75 y pared.
- Temperatura:** **CF/SSD:** -10°-60°C. **HD:** -10°-50°C.  
**CF/SSD:** -20°-70°C (Sólo modelo -WT)
- Choque:** Media senoide de 3G durante 11ms en 3 ejes.
- Vibración:** MIL-STD-810F 514.5C-1 con HD.  
MIL-STD-810F 514.5C-2 con CF/SSD.
- Peso:** 2,1Kg neto y 3,9Kg embalado.



## Referencias

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| EPEW5-ATM27N-1G:      | PC Embebido Fanless Intel® Atom™ 1,6GHz, 512KB Cache L2, 1GB. |
| EPEW5-ATM27N-1G-WT:   | EPEW5-ATM27N-1G con Rango de Temperatura de -20°C a +70°C.    |
| EPEW5-ATM27NW-1G:     | EPEW5-ATM27N-1G con Wireless 802.11 b/g/n.                    |
| EPEW5-ATM27N2-1G:     | EPEW5-ATM27N-1G con 2 salidas VGA.                            |
| EPEW5-ATM27N2W-1G:    | EPEW5-ATM27N-1G con Wireless 802.11 b/g/n y 2 salidas VGA.    |
| EPEW5-ATM27N-1G-24:   | EPEW5-ATM27N-1G con alimentación a 9-36VDC.                   |
| EPEW5-ATM27NW-1G-24:  | EPEW5-ATM27N-1G-24 con Wireless 802.11 b/g/n.                 |
| EPEW5-ATM27N2-1G-24:  | EPEW5-ATM27N-1G-24 con 2 salidas VGA.                         |
| EPEW5-ATM27N2W-1G-24: | EPEW5-ATM27N-1G-24 con Wireless 802.11 b/g/n y 2 salidas VGA. |