

Características

- Plataforma Intel® Oak Trail™ Atom™ Z670 a 1,5 GHz con chipset SM35, disco de estado sólido SSD de 32GB y 2 GB DDRII 800 de memoria de ultra bajo consumo.
- Sólidas Funciones de comunicación 3.5G, GPS con rastreador (opcional).
- Varias estaciones para sobremesa y **montaje en vehículos**.
- Perfil Slim sellado y diseño de estilo robusto y ligero.
- Excelente visualización en exteriores.
- Dos cámaras para diferentes aplicaciones.
- Módulos de soporte RFID (NFC).
- Más de **12 horas de autonomía** de funcionamiento con las dos baterías a 25°C de temperatura ambiente.
- Amplia variedad de accesorios para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación.
- Certificado con la norma MIL-STD-810G e IP54 NEMA 13.
- Integra Microsoft® WES-WS7E y soporte para WS7P.



Accesorios incluidos

- 1 Tablet PC Carpo.
- 4 Gomas para las esquinas.
- 4 Gomas tornillos esquinas.
- 1 Correa de mano.
- 1 Bandolera.
- 1 Lapiz táctil.
- 1 CD de utilidades.
- 1 Guía rápida del Setup.



Especificaciones Técnicas

- Procesador (GPU):** Intel® Oak Trail™ Atom™ 1.5 GHz (Z670).
Chipset / Bios: Intel® SM35 Express / Phoenix.
Gráfica: Gráfica HD Intel® con frecuencia dinámica y soporte MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 y H.264.
- Memoria:** 2GB DDRII 800 de muy bajo consumo.
Almacenamiento: Disco SSD 32GB 1,8" instalado (Half-Slim).
Display: Monitor WXGA Táctil (1366x768) de 10,1" con Backlight de LED. Touchscreen Resistivo 5 hilos. Visible en exteriores. Máximo Antireflejo Solar.
- Audio:** 2 Altavoces de alta calidad.
Wireless-WLAN: WiFi IEEE 802.11 b/g/n.
Bluetooth: Bluetooth 2.1.
RFID: 13.56MHz ±7KHz, 40~50 mm según etiquetas. ISO/IEC 1443A, 1443B, 15693. Mifare 1K/4K, Ultralight. Protocolo NFC-IP1.
- Webcam/Micro:** 1.3 Mega-pixel y micro en marco frontal.
2 Mega-pixel y luz LED auxiliar detrás del marco.
- Seguridad TPM:** Compatible TPM 1.2.
- Puertos I/O:** 1 Sensor de Luz y 2 USB 2.0 tipo A. Jack auriculares, Jack micro, Jack alimentación. Conector para Docking Station.
- Control frontal:** Botones de encendido, bloqueo, WiFi On/Off. 4 Botones de navegación y 1 Enter/navegación. 5 Botones de Función programables. 2 Botones de Disparo (Código Barras, Fotos, etc).
- Indicadores LED:** Encendido On/Off. Actividad del Disco de almacenamiento. Actividad WiFi.
- Dimensiones:** 277,8mm x 206mm x 26,5mm.
Peso: 1,2 Kg.
- Certificaciones:** CE, FCC, UL, VCCI, CCC, CE/FCC SAR, RoHS.
Sistema Operativo: Windows 7 (WES 7-WS7E, WES-WS7P).
Protección: Ante agua y polvo equivalente IP54.
Golpes: 4 pies. MIL-STD-810G Método 516.6 proc. IV.
Choque mecánico: Encendido: 20g 11ms en diente de sierra. Apagado: 40g 11ms en diente de sierra.
- Temperatura:** Encendido: 0~40°C. Almacenado: -20~60°C.
Humedad: 5~90% sin condensación.
Batería interna: Batería inteligente de Polímero de Litio, 3800mAh. Kit de batería externa opcional, 4000mAh.
- Adaptador AC:** Entrada: 100~240VAC, 50/60Hz. Salida: 19VDC, 3.42A, 65W.

Información para Pedidos:

- ECarp-K:** Tablet PC con 2GB-DDRII-800, disco SATA SSD 1,8" 32GB, bandolera, lápiz, batería interna 2700mAh (aprox), adaptador AC, correa de mano, protector de caucho.
- Win 7 Emb:** Windows 7 Embedded ESD OEI Runtime instalado.
Win XP Pro Emb: Windows 7 Pro Embedded ESD OEI Runtime inst.
E3.5G: GSM/GRPS/EDGE 850/900/1800/1900MHz. UMTS/HSDPA/HSUPA 850/900/1900/2100MHz.
- Gobi 3000:** GSM/GRPS/EDGE 850/900/1800/1900MHz. UMTS/HSDPA/HSUPA 850/900/AWS/1900/2100MHz. EVDO 800/1900/2100MHz con diversidad de recepción.
- EDT-01:** Docking de mesa 4 USB2, Ethernet, HDMI, VGA, Kensington, Jack 19VDC.
- EBattery:** Kit de Batería externa Hot-Swap de 4000mAh.
EEB100: Cargador de Batería externa.
EMS: ISO Track1-IATA, Track2-ABA, Track3-THRIFT.
EBS01: Scanner de Código de Barras 1D/2D.
EGS01: Módulo externo acoplable GPS con 50 canales de tracking all-in-view.
- EGT01:** Módulo externo acoplable GPS/GPRS Tracker, 50 canales.
- EC-Bag:** Maletín de transporte.
EVD100-R00: Docking vehículo VESA 75/100, 4 USB2, 2 RS232, Ethernet, VGA, 6-36VDC, 19VDC y Adaptador a Mechero.
- EVD200-R01:** Docking vehículo VESA 75/100: GPS/GPRS Tracker, 4 USB2, 2 RS232, Ethernet, VGA, 6-36VDC, 19VDC y Adaptador a Mechero.
- EVD100-R02:** Cargador vehículo VESA 75/100 con entrada 6-36VDC, 19VDC y Adaptador a Mechero.