

PC Embebido (Box Server)
Intel® Celeron® 650MHz - Caché L2 256K
ULV (Ultra Low Voltage) Sin ventilador.

Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial



Accesorios incluidos

- 1 PC Embebido IBOX-650-RS.
- 1 Kit de montaje en Pared.
- 1 Cable Alimentación.
- 1 Adaptador de alimentación.
- 1 CD de instalación.



Especificaciones Técnicas

- Construcción:** Alta Robustez.
Cumple el estandar de montaje.
La estructura simple ahorra gastos de mantenimiento.
- Ventilación:** Diseñado sin ventiladores para obtener largos periodos sin mantenimiento.
- Procesador:** Intel® Celeron® ULV 650MHz con 256K de cache L2.
- Chipset:** CLE 266 + VT8235.
- Memoria:** 1 zócalo 184pin DDR 266/333 hasta 1Gb.
- Video DUAL:** CRT en DB-15
LVDS + RS-232 (Touch) en SCSI.
- LAN Ethernet:** 10/100BASE-T Realtek 8100BL con conector Fast Ethernet.
- Disco Flash(SSD):** Bahía-Zócalo Compact Flash Tipo I/II.
- Puerto IDE:** 1 conector DIN 40 pin 2,54 pitch.
- Puertos:** 3xRS-232 (2xDB9, 1xRJ-45, con selección +5V ó 12V), 5xUSB 2.0, 1xCF I/II, 1xIDE, 1xLAN, 1xLPT(ECP/EPP/SPP), 2xPS2, 1xRJ-11 para DIO.
- Audio Jack:** Standard AC'97 2.0, Line-Out (Jack).
- F. Alimentación:** Adaptador externo 12VDC@6,5A.
- Peso bruto:** 3,5Kg embalado.
- Dimensiones:** 190 Ancho, 180 fondo, 68 alto (mm).
- Temperatura:** 0-50°C.